

## Verrastung - UPR/ 2 - 3045567

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Verrastung, Länge: 39,8 mm, Breite: 10 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange

### Artikeleigenschaften

- In allen Steckervarianten einsetzbar
- Wird außen in das Steckergehäuse eingerastet und hakt beim Aufrasten des Steckers in das Klemmengehäuse ein

**RoHS**

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 046356 055765
GTIN	4046356055765
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,053 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,264 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

### Technische Daten

#### Allgemein

Polzahl	2
Farbe	orange
Material	PA-GF
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

#### Maße

Breite	10 mm
Länge	39,8 mm

#### Allgemein

## Verrastung - UPR/ 2 - 3045567

### Technische Daten

#### Allgemein

Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	65 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	115 °C

#### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
--------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121410

### Approbationen

#### Approbationen

---

#### Approbationen

#### EAC / EAC

## Verrastung - UPR/ 2 - 3045567

### Approbationen

---

Ex Approbationen

---

Approbationsdetails

EAC



7500651.22.01.00246

EAC



EAC-Zulassung