

## Kabelmarker - UC-WMT (18X4) BU - 0821072

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelmarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6-22 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm

### Artikeleigenschaften

- ✓ Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMT ... bietet Marker für die Leitermarkierung mit den Bezeichnungshülsen des PATG/PATO ....Systems
- ✓ Um die Montage zu erleichtern, sind die Einsteckschilder so auf den UniCard-Materialien angeordnet, dass sie sich teilweise vereinzeln lassen
- ✓ Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem BLUEMARK LED einfach und schnell beschriftbar
- ✓ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- ✓ Beschriftete Einsteckstreifen werden einfach in die Hülsen eingeschoben. Damit ist die Markierung vor Verschmutzung geschützt
- ✓ Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
- ✓ Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

**RoHS**

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK                                                                                                  |
| Mindestbestellmenge                      | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN                                     | <br>4 046356 287258 |
| GTIN                                     | 4046356287258                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6,900 g                                                                                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,640 g                                                                                                 |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Polen                                                                                                   |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                                                                                 |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)                                                           |

### Technische Daten

#### Maße

|            |       |
|------------|-------|
| Länge (b)  | 4 mm  |
| Breite (a) | 18 mm |

# Kabelmarker - UC-WMT (18X4) BU - 0821072

## Technische Daten

### Maße

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Kabeldurchmesser | 0,6 mm ... 22 mm |
|------------------|------------------|

### Umgebungsbedingungen

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C                                                                                                        |
| Empfohlene Lagerkonditionen   | 23 °C / 50% relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |

### Allgemein

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Farbe                                              | blau                                      |
| Material Basiselement                              | PA                                        |
| Ausführung                                         | Kartenform                                |
| Inhaltsstoffe                                      | silikon- und halogenfrei                  |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                     | V2                                        |
| Material                                           | PA                                        |
| RoHS Konform                                       | ja                                        |
| Wischbeständigkeit                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)               |
| Anzahl der Einzelschilder                          | 24                                        |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile                | 8                                         |
| Bedruckbarkeit                                     | UV-LED-Technologie                        |
| Gerät                                              | 5147999 BLUEMARK CLED                     |
| Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe             | VW PV 3.10.7:2005-02                      |
| Ergebnis                                           | Prüfung bestanden                         |
| Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation          | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Prüfdauer                                          | 96 h                                      |
| Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung                | Prüfung bestanden                         |
| Salznebel Prüfspezifikation                        | DIN EN 60068-2-11:2000-02                 |
| Prüfdauer                                          | 96 h                                      |
| Ergebnis Salznebelprüfung                          | Prüfung bestanden                         |
| Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07       |
| Ergebnis                                           | Prüfung bestanden                         |
| Montageart Markierung                              | einschieben                               |
| Ergebnis                                           | Prüfung bestanden                         |
| Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2)                | 28,2%                                     |
| Klasse I                                           | 3                                         |
| Klasse F                                           | 2                                         |
| R22                                                | HL 1 - HL 2                               |
| R23                                                | HL 1 - HL 2                               |
| R24                                                | HL 1 - HL 2                               |

### Normen und Bestimmungen

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Wischbeständigkeit                                     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)         |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                         | V2                                  |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |

## Kabelmarker - UC-WMT (18X4) BU - 0821072

### Technische Daten

#### Normen und Bestimmungen

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190218 |
| eCl@ss 4.1 | 24190218 |
| eCl@ss 5.0 | 27141137 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27400401 |
| eCl@ss 7.0 | 27400401 |
| eCl@ss 8.0 | 27400401 |
| eCl@ss 9.0 | 27400629 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC001530 |
| ETIM 5.0 | EC001288 |
| ETIM 6.0 | EC001288 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131504 |

### Zubehör

#### Zubehör

#### Magazin

Magazin - P1 UC-MAG 4 - 5146105



Magazin, für CMS-P1-PLOTTER und PLOTMARK, zur Aufnahme von UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...

