

Ersatzgesenk - CF 500/DIE RCI 6 - 1212240

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Gesenk für Crimpautomat CF 500, für isolierte Kabelschuhe (C ... RCI... und C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm²

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 449977
GTIN	4046356449977
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	76,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	77,200 g
Zolltarifnummer	84799070
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Kabeldurchmesser	0,9 mm ... 2,9 mm
------------------	-------------------

Allgemein

Verpressung	Oval-Crimp
Querschnitt min.	0,5 mm²
Querschnitt max.	6 mm²

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21043290

Ersatzgesenk - CF 500/DIE RCI 6 - 1212240

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	21059090
eCl@ss 6.0	17130101
eCl@ss 7.0	17130101
eCl@ss 8.0	21049090
eCl@ss 9.0	17139201

ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC001282
ETIM 6.0	EC001282

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Zubehör

Zubehör

Abdeckung

Ersatzgesenk - CF 500/DIE RCI 6 - 1212240

Zubehör

Abdeckhaube - CF 500/COV RCI - 1212255



Schutzhaube für Crimpautomat CF 500, für isolierte Kabelschuhe 0,14 - 6 mm² (RCI 1,5/6) und gedrehte Kontakte 0,14 - 4 mm² (TC 4)