

Ersatz-Locator - CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 - 1212249

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Hülsenaufnahme für Crimpautomat CF 500, für Flachsteckhülsen (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm², Breite: 2,8 mm, Länge: 5 mm

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 450096
GTIN	4046356450096
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	89,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	89,700 g
Zolltarifnummer	84799070
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Produkttyp	Hülsenaufnahme
Approbation	EAC
Leiterquerschnitt	0,1 mm ² ... 1,5 mm ²

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21043290
eCl@ss 5.1	21059090
eCl@ss 6.0	17130101

Ersatz-Locator - CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 - 1212249

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	17130101
eCl@ss 8.0	21049090
eCl@ss 9.0	17139201

ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC001282
ETIM 6.0	EC001282

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------