

Abschlusswiderstand - SAC-5P-M 8MS DN TR - 1435988

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Abschlusswiderstand, DeviceNet™, M8, 5-polig

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 046356 431576
GTIN	4046356431576
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,440 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,440 g
Zolltarifnummer	85332100
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker)
Schutzart	IP65
	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	3 A
Bemessungsspannung	30 V
Abschlusswiderstand	120 Ω (Kontakt 3 und 5)
Polzahl	5
Kodierung	B - invers
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Abschlusswiderstand - SAC-5P-M 8MS DN TR - 1435988

Technische Daten

Allgemein

Steckzyklen	≥ 100
-------------	-------

Material


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
--------------------------------	----


Zeichnungen

Schemazeichnung




Polbild M8-Stecker, 5-polig, B-kodiert, Ansicht Stiftseite

Schaltplan



Interne Beschaltung der Anschlüsse

Maßzeichnung



Abschlusswiderstand M8

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801

Abschlusswiderstand - SAC-5P-M 8MS DN TR - 1435988

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	19070403
eCl@ss 7.0	19070403
eCl@ss 8.0	19070403
eCl@ss 9.0	19070403

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC000448
ETIM 6.0	EC000448

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	32121617

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Nennstrom IN	3 A		
Nennspannung UN	30 V		

Abschlusswiderstand - SAC-5P-M 8MS DN TR - 1435988

Approbationen

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Nennstrom IN		3 A	
Nennspannung UN		30 V	

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

cULus Listed	
--------------	---