

## Ringkabelschuh - C-RCI 6/M4 - 3240027

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ringkabelschuh, gelb, 4 ... 6 mm<sup>2</sup>, M4

### Artikeleigenschaften

- Die Hülsen laufen konisch zu und ermöglichen so ein einfaches und korrektes Einführen des Leiters
- Die isolierten Ringkabelschuhe mit Kunststoffhülse sind hartgelötet und mit dem 'EASY ENTRY' System ausgestattet

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	 4 046356 452045
GTIN	4046356452045
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,835 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,835 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	26,7 mm
Breite (a)	9,5 mm
Abisolierlänge maximal	9 mm
Länge Isolierstoffhülse (c)	14 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	6,6 mm
Abstand Mitte-Isolierstoffhülse (e)	8 mm
Innendurchmesser (f)	4,3 mm
Materialstärke (g)	1 mm

# Ringkabelschuh - C-RCI 6/M4 - 3240027

## Technische Daten

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 105 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-20 °C ... 100 °C
optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20 °C 50 % Luftfeuchtigkeit (RH), Lagerung in der geschlossenen Originalverpackung. Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung und Wärmezufuhr.
Kurzzeittemperatur	100 °C

### Allgemein

Farbe	gelb
Abisolierlänge	9 mm
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	Kupfer
Isolierstoff	PA
Beschichtung	verzinkt

### Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Design nach Norm	JIS, UL, CSA

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201

# Ringkabelschuh - C-RCI 6/M4 - 3240027

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400204
eCl@ss 9.0	27400204

### ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052
ETIM 6.0	EC001052

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27113201
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121707

## Approbationen

### Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

### Approbationsdetails

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------