

Verbinder - C-SCF 1/2,8X0,8 - 3240153

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Flachsteckhülse, unisoliert, 0,5 ... 1 mm², 2,8 x 0,8

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Artikeleigenschaften

- Die unisolierten Flachsteckhülsen und Flachstecker bestehen aus elektrolytisch verzinnemtem Messing
- Sie ergänzen das Produktspektrum im Bereich der Verbinder

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 046356 453707
GTIN	4046356453707
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,260 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,268 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	12,5 mm
Breite (a)	2,8 mm
Abisolierlänge maximal	7 mm
Materialstärke (g)	0,3 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	110 °C
-------------------------------	--------

Verbinder - C-SCF 1/2,8X0,8 - 3240153

Technische Daten

Allgemein


Farbe	silberfarben
Abisolierlänge	7 mm
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Messing
Isolierstoff	nicht zutreffend
Beschichtung	verzinkt

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400204
eCl@ss 9.0	27400212

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC000516
ETIM 6.0	EC001059

Verbinder - C-SCF 1/2,8X0,8 - 3240153

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121707

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Crimpzange - CRIMPFOX-SC 1,5 - 1212048



Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8 und 4,8 mm, 0,1 - 1,5 mm², B-Crimp

Verbinder - C-SCF 1/2,8X0,8 - 3240153

Zubehör

Crimpzange - CRIMPFOX-SC 1,5-M - 1212725



Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8 und 4,8 mm, 0,1 - 1,5 mm², B-Crimp

Crimpzange - CRIMPFOX-SC 6 - 1212050



Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8, 4,8 und 6,3 mm, 0,5 - 6mm², B-Crimp
