

## Verbinder - C-SCF 1,5/4,8X0,8 - 3240155

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Flachsteckhülse, unisoliert, 0,75 ... 1,5 mm<sup>2</sup>, 4,8 x 0,8

Abbildung zeigt Variante des Artikels

### Artikeleigenschaften

- ☒ Sie ergänzen das Produktspektrum im Bereich der Verbinder
- ☒ Die unisolierten Flachsteckhülsen und Flachstecker bestehen aus elektrolytisch verzinnem Messing

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 100 STK                                                                                                 |
| Mindestbestellmenge                      | 100 STK                                                                                                 |
| GTIN                                     | <br>4 046356 453721 |
| GTIN                                     | 4046356453721                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,424 g                                                                                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,424 g                                                                                                 |
| Zolltarifnummer                          | 85369010                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                                                                             |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                                                                                 |

### Technische Daten

#### Maße

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Länge (b)              | 15,6 mm |
| Breite (a)             | 4,8 mm  |
| Abisolierlänge maximal | 7 mm    |
| Materialstärke (g)     | 0,4 mm  |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 110 °C |
|-------------------------------|--------|

# Verbinder - C-SCF 1,5/4,8X0,8 - 3240155

## Technische Daten

### Allgemein


|                |                  |
|----------------|------------------|
| Farbe          | silberfarben     |
| Abisolierlänge | 7 mm             |
| Inhaltsstoffe  | halogenfrei      |
| Material       | Messing          |
| Isolierstoff   | nicht zutreffend |
| Beschichtung   | verzinnt         |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27060701 |
| eCl@ss 4.1 | 27060701 |
| eCl@ss 5.0 | 27400201 |
| eCl@ss 5.1 | 27400201 |
| eCl@ss 6.0 | 27400201 |
| eCl@ss 7.0 | 27400201 |
| eCl@ss 8.0 | 27400204 |
| eCl@ss 9.0 | 27400212 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000005 |
| ETIM 3.0 | EC000005 |
| ETIM 4.0 | EC001052 |
| ETIM 5.0 | EC000516 |
| ETIM 6.0 | EC001059 |

## Verbinder - C-SCF 1,5/4,8X0,8 - 3240155

### Klassifikationen

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211923 |
| UNSPSC 7.0901 | 27121703 |
| UNSPSC 11     | 27121703 |
| UNSPSC 12.01  | 27121703 |
| UNSPSC 13.2   | 27121707 |

### Approbationen

#### Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

#### Approbationsdetails

|     |                                                                                     |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| EAC |  | 7500651.22.01.00246 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|     |                                                                                     |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

### Zubehör

#### Zubehör

#### Crimpwerkzeug

Crimpzange - CRIMPFOX-SC 1,5 - 1212048



Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8 und 4,8 mm, 0,1 - 1,5 mm², B-Crimp

## Verbinder - C-SCF 1,5/4,8X0,8 - 3240155

### Zubehör

Crimpzange - CRIMPFOX-SC 1,5-M - 1212725



Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8 und 4,8 mm, 0,1 - 1,5 mm<sup>2</sup>, B-Crimp

---

Crimpzange - CRIMPFOX-SC 6 - 1212050



Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8, 4,8 und 6,3 mm, 0,5 - 6mm<sup>2</sup>, B-Crimp

---

---