

Verbinder - C-SCF 2,5/4,8X0,5 - 3240157

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Flachsteckhülse, unisoliert, 1,5 ... 2,5 mm², 4,8 x 0,5

Artikeleigenschaften

- ✓ Die unisolierten Flachsteckhülsen und Flachstecker bestehen aus elektrolytisch verzinntem Messing
- ✓ Sie ergänzen das Produktspektrum im Bereich der Verbinder

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 046356 453745
GTIN	4046356453745
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,470 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,470 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Belgien
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	15,6 mm
Breite (a)	4,8 mm
Abisolierlänge maximal	8 mm
Materialstärke (g)	0,4 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	110 °C
-------------------------------	--------

Allgemein

Verbinder - C-SCF 2,5/4,8X0,5 - 3240157

Technische Daten

Allgemein


Farbe	silberfarben
Abisolierlänge	8 mm
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Messing
Isolierstoff	nicht zutreffend
Beschichtung	verzinnt

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400204
eCl@ss 9.0	27400212

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC000516
ETIM 6.0	EC001059

Verbinder - C-SCF 2,5/4,8X0,5 - 3240157

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121707

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Crimpzange - CRIMPFOX-SC 6 - 1212050



Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8, 4,8 und 6,3 mm, 0,5 - 6mm², B-Crimp