

Schirmanschlussklemme - SKS 14-D - 3240214

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten

Artikeleigenschaften

- Die Feder-Schirmklemmen SKS ... stehen für Kabel- und Leiterdurchmesser von 3 bis 20 mm zur Verfügung
- Schirmverbindungen sind als Komponenten nach den Anforderungen der Richtlinie und den Normen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen nicht zertifizierungsfähig. Somit ist der Einsatz der Schirmanschlussklemmen des Typs SKS im Ex-Bereich auch ohne eine entsprechende Zulassung und Kennzeichnung möglich.
- Die Feder-Schirmklemmen SKS ... stehen für Kabel- und Leiterdurchmesser von 3 bis 20 mm zur Verfügung
- Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 458894
GTIN	4046356458894
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	19,960 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20,693 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	1
Kabeldurchmesser	3 mm ... 14 mm
Farbe	silberfarben
Offene Seitenwand	Nein

Maße

Schirmanschlussklemme - SKS 14-D - 3240214

Technische Daten

Maße

Länge	21 mm
Breite	19 mm
Höhe	40,7 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt starr min	4 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	13,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	13,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min	10
Leiterquerschnitt AWG max	6
Schraubengewinde	M4

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141131
eCl@ss 6.0	27141150
eCl@ss 7.0	27141150
eCl@ss 8.0	27141150
eCl@ss 9.0	27141150

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000001
ETIM 5.0	EC002020
ETIM 6.0	EC002020

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410

Schirmanschlussklemme - SKS 14-D - 3240214

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121432
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

Zubehör

Zubehör

Abgriffklemme

Anschlussklemme - AK 4 - 0404017



Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Breite: 7 mm, Farbe: silber

Auflagebock

Auflagebock - AB-SK - 3025341



Auflagebock für Sammelschienen

Schirmanschlussklemme - SKS 14-D - 3240214

Zubehör

Auflagebock - AB/SS - 0404428



Auflagebock aus Isolierstoff, mit Halteschraube, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Farbe: grau

Installationsklemme

Anschlussklemme - AKG 4 GNYE - 0421029



Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Breite: 7 mm, Farbe: grün-gelb

Anschlussklemme - AKG 4 BK - 0421032



Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Breite: 7 mm, Farbe: schwarz