



### Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS1AM
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kontaktanwendung	Anzeige Stellung Ein und Aus
Kompatible Produktfamilie	TeSys GS GS1 F Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1G Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1 J Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1 K Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1 L Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1 N Sicherungslasttrennschalter TeSys GS GS1Q Sicherungslasttrennschalter
Aufbau und Typ des Anschlusses	1 W
Betrieb der Kontakte	Hilfsschaltermodul
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I <sub>th</sub> )	16 A bei <40 °C
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	5 A bei 127 V AC-15 4 A bei 230 V AC-15 3 A bei 400/415 V AC-15 2 A bei 440 V AC-15 12 A bei 24 V DC-13 2 A bei 48 V DC-13 0,6 A bei 110 V DC-13 0,4 A bei 220 V DC-13

### Zusatzmerkmale

Mechanische Lebensdauer	1 Mcycles
Elektrische Lebensdauer	30000 Zyklen AC-15
Bemessungsstrom des Schalters	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Sicherungstyp	NFC DIN BS
Typ des Steuergriffs	Direkt rechts
Montageort	Vorderseite
Produktgewicht	0,023 kg

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	24 g
Höhe VPE1	2,5 cm
Breite VPE1	9,5 cm
Länge VPE1	11 cm
Verpackungstyp VPE2	S02

Inhaltsmenge VPE2	60
Gewicht VPE2	1,895 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------