



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS1AN
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kontaktanwendung	Anzeige Stellung Ein und Aus
Aufbau und Typ des Anschlusses	2 NC + 2 NO
Betrieb der Kontakte	Unverzögert
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	20 A bei <40 °C
Nennbetriebsstrom Ie	1 A bei 220 V DC-13 10 A bei 230 V AC-15 12 A bei 127 V AC-15 4 A bei 48 V DC-13 6 A bei 440 V AC-15 8 A bei 400/415 V AC-15 1,2 A bei 110 V DC-13

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys GS Sicherungslasttrennschalter
Mechanische Lebensdauer	30000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	30000 Zyklen AC-15
Bemessungsstrom des Schalters	200 A 60 A 600 A 630 A 315 A 400 A 800 A 250 A 125 A 1250 A 160 A 50 A 63 A 100 A
Sicherungstyp	DIN NFC BS
Typ des Steuergriffs	Direkt vorne Außen, Frontseite Direkt rechts Außen, rechte Seite
Produktgewicht	0,238 kg

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	228 g
Höhe VPE1	4,5 cm
Breite VPE1	7 cm
Länge VPE1	13 cm
Verpackungstyp VPE2	S01

Inhaltsmenge VPE2	12
Gewicht VPE2	2,95 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	15 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------