



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LUL
Produkt oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Produktkompatibilität	LUCL LUCC LUCB LUCM LUCA LUCD
Geräteanwendung	Kommunikation
Kompatible Produktfamilie	TeSys U LUB Grundgerät mit einer Drehrichtung TeSys U LU2B Grundgerät mit zwei Drehrichtungen

Zusatzmerkmale

Main function available	Kommunikationsmodul
Montagevariante	Steckbar
Montageort	Vorderseite
Physikalische Schnittstelle	RS485 Multidrop
Bus Typ	Modbus
Kabelsteckverbinder-Typ	RJ45 Frontplatte
Kommunikationsprotokoll	Modbus RTU
Adressierung	0 - 31
Übertragungsgeschwindigkeit	19200 bit/s
Rückstellzeit	30 ms
Anzahl von Eingängen	2
Digitaler Eingang	Positiv bei 24 V DC - 7 mA
Reaktionszeit	10 ms +/- 30 % Wechsel zu Stellung 0 10 ms +/- 30 % Wechsel zu Stellung 1
Eingangstyp	Ohmsch
Anzahl von Ausgängen	2 für den Spulenbetrieb des Motorabgangs 1
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC
Ausgangsstrom	<= 500 mA
Schutzfunktionen	GG-Sicherung 1 A
Schaltstromleistung	0,5 mA bei 24 V
Lokale Signalisierung	3 LED Frontplatte
Verbindungsabstand	3,81 mm
Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,14...1 mm ² flexibel ohne Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,14...1 mm ² fest ohne Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,25...0,5 mm ² flexibel mit Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,25...1 mm ² flexibel mit Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,14...0,5 mm ² fest ohne Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,14...0,75 mm ² flexibel ohne Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,25...0,34 mm ² flexibel mit Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,5 mm ² flexibel mit Aderendhülse
Zugehöriger Kabeltyp	AWG 26 - AWG 16
Anzugsmoment	0,2...0,25 Nm2,5 mm
Produktgewicht	0,08 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Schutzart (IP)	IP20entsprichtIEC 60529

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	85 g
Höhe VPE1	4,9 cm
Breite VPE1	11,3 cm
Länge VPE1	4,9 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltsmenge VPE2	35
Gewicht VPE2	3,293 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------