



KLEINVERTEILER

AK 70



AK 70

Kleinverteiler

INDIVIDUALISIERBAR

315 x 1050 x 155 mm
 Artikelnummer: 73347001

Kleinverteiler - Industrie Qualität -, bestehend aus 2 Einzelgehäusen, Flanschverbinder und Flanschen AFL 1 und AFL 2, 1+4-reihig, 70 Teilungseinheiten, 150 mm Schienenabstand, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung, schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren Klemmstellen, 2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5 mm-4 mm², oben elastische Einführungen, Abdeck- und Beschriftungstreifen, mit zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör

schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5 mm-4 mm²



Technische Daten

Abmessungen

| | |
|--------------|---------|
| Breite: | 315 mm |
| Länge: | 1050 mm |
| Höhe: | 155 mm |
| Innenhöhe: | 95 mm |
| Innenbreite: | 295 mm |
| Innenlänge: | 880 mm |

Werkstoff:

| | |
|---------------|---------------|
| Kasten: | Polycarbonat |
| Deckel: | Polycarbonat |
| Klappfenster: | Polycarbonat, |

Highlights

Sicher - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten, halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet.

Zertifikate



Zubehör

- AK3 TW - Trennwand
- AK3 STD - Schuko-Anbausteckdose
- AK3 KS M50 - Kombiverschraubung
- AK AS - Abdeckstreifen



KLEINVERTEILER

AK 70

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| | transparent |
| Dichtung: | Polyurethan |
| Deckelschraube: | Polyamid 6, glasfaserverstärkt |

Weitere Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Anzahl Teilungseinheiten: | 70 |
| EMV-Ausführung: | Nein |
| mit Schloss: | Nein |
| Schutzart: | IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Anreihbar: | Ja |
| Schwermetallfrei: | Ja |
| PVC-frei: | Ja |
| Silikonfrei: | Ja |
| Farbe: | grau |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 1000 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1500 V |
| plombierbar: | Ja |
| Funktionserhalt: | ohne |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 1.2 N m |

| |
|--|
| AK AS-v - Abdeckstreifen |
| AK SGA-1 - Schlossgarnitur |
| AK SGA-2 - Schlossgarnitur |
| KLS N 35 - Klemmstein |
| KLS PE 35 - Klemmstein |
| AK N-SL - Klemmschiene |
| AK3 KBL - Kabelblende mit Dokumentenfach |
| AK3 ABL-ES - Aussenbefestigungsglaschen |
| AK3 NS35-14 - Normschiene |
| AK3 NS35-275 - Normschiene |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|--------|
| Umgebungstemp. (minimal): | -35 °C |
| Umgebungstemp. (maximal): | 80 °C |
| Umgebungstemp. (24 Stunden): | 60 °C |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 90% |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: | 50% |