



KLEINVERTEILER

AK-F 56



AK-F 56

Kleinverteiler

INDIVIDUALISIERBAR

315 x 750 x 155 mm
 Artikelnummer: 73355601

Kleinverteiler - Industrie Qualität -, Flansch-Type, mit offenen Stirnflächen, zum Einsatz mit verschiedenen Flanschen, zur Kombination mehrerer AK-F - Verteiler mittels Kombiflansch, 4-reihig, 56 Teilungseinheiten, 150 mm Schienenabstand, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, mit zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör, Flansche und Flanschset sind separat zu erwerben

schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5 mm-4 mm²



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	315 mm
Länge:	750 mm
Höhe:	155 mm
Innenhöhe:	95 mm
Innenbreite:	295 mm
Innenlänge:	730 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polycarbonat
Deckel:	Polycarbonat
Klappfenster:	Polycarbonat, transparent

Highlights

Sicher - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten, halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet.

Zertifikate



Zubehör

- AK3 FL00 - Flansch für AK-F
- AK3 FL01 - Flansch für AK-F
- AK3 FL02 - Flansch für AK-F
- AK3 FL13 - Flansch für AK-F
- AK3 KFL - Flansch für AK-F



KLEINVERTEILER

AK-F 56

Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK08
Anreihbar:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Farbe:	grau
Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1500 V
plombierbar:	Ja
Funktionserhalt:	ohne
Anzahl Teilungseinheiten:	56
EMV-Ausführung:	Nein
mit Schloss:	Nein
Drehmoment der Deckelschraube:	1.2 N m

AK3 KS M50 - Kombiverschraubung
AK3 KBL - Kabelblende mit Dokumentenfach
AK3 NS35-14 - Normschiene
AK3 NS35-275 - Normschiene
AK3 ABL-ES - Aussenbefestigungsglaschen
AK3 STD - Schuko-Anbausteckdose
AK AS - Abdeckstreifen
AK AS-v - Abdeckstreifen
AK SGA-1 - Schlossgarnitur
AK SGA-2 - Schlossgarnitur
KLS N 35 - Klemmstein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	90%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%