



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS2AE
Produkt oder Komponententyp	Wellenerweiterung
Zubehör-/Teilekategorie	Steuerungszubehör
Kompatible Produktfamilie	TeSys GS GS2F TeSys GS GS2G TeSys GS GS2J TeSys GS GS2K TeSys GS GS2L TeSys GS GS2M TeSys GS GS2N TeSys GS GS2P TeSys GS GS2Q FuPacT GS GSC50 FuPacT GS GSB63 FuPacT GS GSD63 FuPacT GS GSB100 FuPacT GS GSC125 FuPacT GS GSD125 FuPacT GS GSD160 FuPacT GS GSB200 FuPacT GS GSB250 FuPacT GS GSD250 FuPacT GS GSB400 FuPacT GS GSD400
Switch rated current	50 A 60 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A

Zusatzmerkmale

Länge	200 mm
Wellen-Querschnitt	10 x 10 mm
Produktgewicht	0,16 kg

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	160 g
Höhe VPE1	2,1 cm
Breite VPE1	8,7 cm
Länge VPE1	20,5 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltsmenge VPE2	25
Gewicht VPE2	4,4 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	30 cm

Länge VPE2	40 cm
Höhe VPE3	15 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------