



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys
Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS2AH
Produkt oder Komponententyp	Drehantrieb
Kompatible Produktfamilie	TeSys GS GS2J TeSys GS GS2K TeSys GS GS2L TeSys GS GS2N TeSys GS GS2P TeSys GS GS2Q FuPacT GS GSB100 FuPacT GS GSC125 FuPacT GS GSD125 FuPacT GS GSB160 FuPacT GS GSB200 FuPacT GS GSB250 FuPacT GS GSD250 FuPacT GS GSB400 FuPacT GS GSD400
Typ des Steuergriffs	Außen, rechte Seite
Grifffarbe	Schwarz
Farbe der Grifffrontplatte	Grau

Zusatzmerkmale

Handle positions	O-I
Verriegelung des Drehgriffs	Verriegelbar in Position O
Switch rated current	100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Normen	IEC
Produktgewicht	0,24 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	222 g
Höhe VPE1	5 cm
Breite VPE1	16 cm
Länge VPE1	18 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltsmenge VPE2	20
Gewicht VPE2	4,978 kg
Höhe VPE2	30 cm

Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------