

**BITFLEX-BIT, STANDARD, PH1, LÄNGE 25 MM**
**Article number: 114511**

Bitflex-Bit, die Dämpfungszone zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4" - Sechskantantrieb, STANDARD nach DIN 3128, Einzelbit für Kreuzschlitzschraube, Phillips PH 1, Länge 25 mm



|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 25 mm    |
| Width (mm)  | 7 mm     |
| Height (mm) | 7 mm     |
| Weight (kg) | 0,005 kg |

| Attribute                       | Value       |
|---------------------------------|-------------|
| Schutzisoliert 1000 V           | No          |
| Gesamtlänge                     | 25 mm       |
| Zweiseitig                      | No          |
| Federkugelbefestigung           | No          |
| Anschlussmaß                    | 1/4 Zoll mm |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | No          |
| Mit Loch                        | No          |
| Größe                           | 1           |
| Art des Kreuzkopfes             | Phillips PH |
| Schraubsystem                   | Kreuz       |
| Bitgröße                        | - mm        |
| Klingenbreite                   | - mm        |
| Schlüsselweite                  | - mm        |
| Klingenstärke                   | - mm        |
| Anschlussmaß                    | EV006239    |

GTIN: 4021103145111

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de