


ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 2,5 MM²/12 MM

Article number: 182506

Isolierte Aderendhülsen für kurz- und erdschlußsichere Leitungen (NSGAFÖU), Farbreihe nach DIN 46228, Teil 4 - Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +110° C - mit großem Kunststoffkragen zur Aufnahme von Leitern mit starker Isolierung. Ausführung: Querschnitt: 2,5 mm²; Länge ohne Isolation L2: 12 mm; Gesamtlänge L1: 21,5 mm; D1: 2,3; S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 7,9; Isolationsfarbe: blau; Gewicht per 100 St.:~kg: 0,04; VE/Stck.: 100



Length (mm)	145 mm
Width (mm)	75 mm
Height (mm)	12 mm
Weight (kg)	0,00037 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	blau
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	21,5 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Yes
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	12 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No
AWG-Größe	16

GTIN: 4021103825068

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de