

# KLINGELTASTENMODUL

FUNKTIONSMODUL

SERIE AMI

TCS:  
BUS



eloxiert schwarz



eloxiert silber

Mit 1 – 4 Tasten

Frontbündige Unterputzmontage hinter 3 mm bzw. 1,5 mm bis 2,5 mm Fronten (mit beiliegenden Distanzplatten)

Öffnung des Namensschildglases mit win:clip

Aluminium

In eloxiert schwarz oder eloxiert silber



## VARIANTEN

mit 1 Taste



mit 2 Tasten



mit 3 Tasten



mit 4 Tasten



	Artikel-Nr.
Klingeltastenmodul, 1 Taste	<a href="#">AMI10911-00...</a>
Klingeltastenmodul, 2 Tasten	<a href="#">AMI10912-00...</a>
Klingeltastenmodul, 3 Tasten	<a href="#">AMI10913-00...</a>
Klingeltastenmodul, 4 Tasten	<a href="#">AMI10914-00...</a>

Farben | Materialien: ...57 schwarz eloxiert, ...10 silber eloxiert

# KLINGELTASTENMODUL

## PRODUKTMERKMALE

- > Funktionsmodul der Serie AMI
- > Anzahl Klingeltasten: bis zu 4
- > Montageform: frontbündige Unterputzmontage
- > Material/Farbe: Aluminium, eloxiert schwarz oder eloxiert silber
- > Anschluss an Displaymodul/Einbau-Türlautsprechermodul: 4-polige Servicebuchse
- > Anschluss weiteres Klingeltastenmodul: 4-polige Servicebuchse
- > Öffnungsprinzip: win:clip

## ERWEITERTE FUNKTIONEN


- > Lichtschaltfunktion: programmierbar
- > Schaltfunktion: programmierbar
- > Türöffnungsfunktion: programmierbar
- > Programmiermodus/Fehleranzeige: verschiedene Blinkmodi
- > energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung
- > Technologie: TCS:BUS

## TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 4,5 mA
- > lichtetes Maß HxB mm: 82x82
- > Außenmaß HxBxT mm: 105x105x20
- > Namensschild HxB mm: 66x49
- > zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C
- > Schutzart: IP44

 <http://www.tcsag.de/produkte>

## VERMESSUNG (IN MM)



## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)