


Langes Anschlussgewinde metrisch



**AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II**

**Zulassungstyp: Progress MS EX**

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX1100.10.060</b>
EAN:	7611614177564
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Gewinde	M10x1.5
Minimaler Klemmbereich	4.5 mm
Maximaler Klemmbereich	6.0 mm
Schlüsselweite	13 mm
Masswert H	15 mm
Gewindelänge L	10 mm
Hinweis	1
Versand	50
Preis/100 ST	403,00 €
Preisgruppe	530

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

**Auf Anfrage lieferbar:**

- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT