



SCER 1.200

Scene 1 System | Einbaurahmen

17.07.2019



Allgemein

Kompakt, hochwertig, vielfältig und formschön sind die Merkmale der neuen Scene 1 Leuchtenserie. Ob runde oder quadratische Lichteinsätze, ob ein-, zwei- oder dreiflämmig, Scene 1 die ideale Leuchtenserie für hochwertige Lichtgestaltung.

Technische Daten

Material: Aluminiumdruckguss, variable Deckenstärke, Strahlereinsätze und Versorgungseinheiten (falls erforderlich) separat bestellen

Einbautiefe abhängig vom gewählten Strahlereinsatz.



Farbe

schwarz, silber, weiß

Befestigung

werkzeugloser Deckeneinbau mit Spannfedern

Abmessungen

Länge: 289 mm

Breite: 151 mm

Höhe: 63 mm

Einbaumaße

Ausschnittsmaß: 278 x 145 mm

Deckenstärke 1 - 25 mm

Gewicht 0.360 kg

Zubehör

Lichteinsätze

Strahlereinsatz LED

Best.Nr.	Beschreibung	Ein
SCEKLP 10.1030.15	125 mm, 15°, 14 W, 3000 K, 1430 lm	118
SCEKLP 10.1030.15/DALI	125 mm, 15°, 14 W, 3000 K, 1430 lm	118
SCEKLP 10.1030.25	125 mm, 25°, 14 W, 3000 K, 1420 lm	118
SCEKLP 10.1030.25/DALI	125 mm, 25°, 14 W, 3000 K, 1420 lm	118
SCEKLP 10.1030.35	125 mm, 35°, 14 W, 3000 K, 1410 lm	118
SCEKLP 10.1030.35/DALI	125 mm, 35°, 14 W, 3000 K, 1410 lm	118
SCEKLP 10.1030.50	125 mm, 50°, 14 W, 3000 K, 1390 lm	118
SCEKLP 10.1030.50/DALI	125 mm, 50°, 14 W, 3000 K, 1390 lm	118
SCEKLP 10.1041.15	125 mm, 15°, 14 W, 4000 K, 1510 lm	118
SCEKLP 10.1041.15/DALI	125 mm, 15°, 14 W, 4000 K, 1510 lm	118
SCEKLP 10.1041.25	125 mm, 25°, 14 W, 4000 K, 1500 lm	118
SCEKLP 10.1041.25/DALI	125 mm, 25°, 14 W, 4000 K, 1500 lm	118
SCEKLP 10.1041.35	125 mm, 35°, 14 W, 4000 K, 1490 lm	118
SCEKLP 10.1041.35/DALI	125 mm, 35°, 14 W, 4000 K, 1490 lm	118
SCEKLP 10.1041.50	125 mm, 50°, 14 W, 4000 K, 1470 lm	118
SCEKLP 10.1041.50/DALI	125 mm, 50°, 14 W, 4000 K, 1470 lm	118
SCEKLP 10.2030.15	125 mm, 15°, 27 W, 3000 K, 2740 lm	118
SCEKLP 10.2030.15/DALI	125 mm, 15°, 27 W, 3000 K, 2740 lm	118
SCEKLP 10.2030.25	125 mm, 25°, 27 W, 3000 K, 2730 lm	118
SCEKLP 10.2030.25/DALI	125 mm, 25°, 27 W, 3000 K, 2730 lm	118
SCEKLP 10.2030.35	125 mm, 35°, 27 W, 3000 K, 2710 lm	118
SCEKLP 10.2030.35/DALI	125 mm, 35°, 27 W, 3000 K, 2710 lm	118
SCEKLP 10.2030.50	125 mm, 50°, 27 W, 3000 K, 2650 lm	118
SCEKLP 10.2030.50/DALI	125 mm, 50°, 27 W, 3000 K, 2650 lm	118
SCEKLP 10.2040.15	125 mm, 15°, 27 W, 4000 K, 2880 lm	118
SCEKLP 10.2040.15/DALI	125 mm, 15°, 27 W, 4000 K, 2880 lm	118
SCEKLP 10.2040.25	125 mm, 25°, 27 W, 4000 K, 2870 lm	118
SCEKLP 10.2040.25/DALI	125 mm, 25°, 27 W, 4000 K, 2870 lm	118
SCEKLP 10.2040.35	125 mm, 35°, 27 W, 4000 K, 2850 lm	118
SCEKLP 10.2040.35/DALI	125 mm, 35°, 27 W, 4000 K, 2850 lm	118
SCEKLP 10.2040.50	125 mm, 50°, 27 W, 4000 K, 2790 lm	118
SCEKLP 10.2040.50/DALI	125 mm, 50°, 27 W, 4000 K, 2790 lm	118
SCEKLP 10.3030.15	125 mm, 15°, 36 W, 3000 K, 3640 lm	135
SCEKLP 10.3030.15/DALI	125 mm, 15°, 36 W, 3000 K, 3640 lm	135
SCEKLP 10.3030.25	125 mm, 25°, 36 W, 3000 K, 3620 lm	135
SCEKLP 10.3030.25/DALI	125 mm, 25°, 36 W, 3000 K, 3620 lm	135
SCEKLP 10.3030.35	125 mm, 35°, 36 W, 3000 K, 3600 lm	135
SCEKLP 10.3030.35/DALI	125 mm, 35°, 36 W, 3000 K, 3600 lm	135
SCEKLP 10.3030.50	125 mm, 50°, 36 W, 3000 K, 3530 lm	135
SCEKLP 10.3030.50/DALI	125 mm, 50°, 36 W, 3000 K, 3530 lm	135
SCEKLP 10.3040.15	125 mm, 15°, 36 W, 4000 K, 3830 lm	135
SCEKLP 10.3040.15/DALI	125 mm, 15°, 36 W, 4000 K, 3830 lm	135
SCEKLP 10.3040.25	125 mm, 25°, 36 W, 4000 K, 3810 lm	135
SCEKLP 10.3040.25/DALI	125 mm, 25°, 36 W, 4000 K, 3810 lm	135
SCEKLP 10.3040.35	125 mm, 35°, 36 W, 4000 K, 3790 lm	135
SCEKLP 10.3040.35/DALI	125 mm, 35°, 36 W, 4000 K, 3790 lm	135
SCEKLP 10.3040.50	125 mm, 50°, 36 W, 4000 K, 3720 lm	135
SCEKLP 10.3040.50/DALI	125 mm, 50°, 36 W, 4000 K, 3720 lm	135

Strahlereinsatz LED

Best.Nr.	Beschreibung	Ein
SCEKLP 10.20.25/B	125 mm, 25°, 42 W, 2560 lm	157
SCEKLP 10.20.35/B	125 mm, 35°, 42 W, 2550 lm	157
SCEKLP 10.20.50/B	125 mm, 50°, 42 W, 2420 lm	157

Strahlereinsatz LED

Best.Nr.	Beschreibung	Ein
SCEKLP 10.20.25/F	125 mm, 25°, 42 W, 2160 lm	157

SCER 1.200

Scene 1 System | Einbaurahmen



Zubehör

Lichteinsätze

SCEKLP 10.20.35/F	125 mm, 35°, 42 W, 2090 lm	157
SCEKLP 10.20.50/F	125 mm, 50°, 42 W, 1990 lm	157