


Kategorie (ETIM):	Leuchte höherer Schutzart
Typ:	PSO LED
Bestellnummer:	56615034110
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI $\geq$ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	68
Leuchtenlichtstrom (lm):	9800
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	145
Energieeffizienzklasse:	A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK:	IK04 (TA+25°C)
Umgebungstemperaturen:	0°C / 25°C
Prüfzeichen:	IP 65, Schutzklasse I, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	hellgrau
Gewicht (netto) (kg):	2.6
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1600 x 105 x 117
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	800 / 0
Montageart:	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Pendel-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863340385
Stat. Waren-Nr.:	94051040

parsa-PSO/1500 LED 9800 840 • hg • ET • 56615034110




Lichttechnik
Diffusor opal-direkt strahlend
PSO/1500 LED 9800 lm 840



Leuchte höherer Schutzart; Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, mit alterungsbeständiger PUR-Schaum-Dichtung im umlaufenden Rand, Wannenclipse aus Edelstahl, Geräteträger aus weiß lackiertem Stahlblech. Gehäusefarbe hellgrau; Tiefgezogene Acrylglaswanne mit opaler, glatter Oberfläche; Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1600 x 105 x 117
Kabeleinführung KE X/Y (mm): 800 / 0
Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI $\geq$ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm): 9800
Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 145
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber
Systemleistung (W): 68
Energieeffizienzklasse: A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK04 (TA+25°C)
Einsatzbedingungen: Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 0°C bis 25°C
Prüfzeichen: IP 65, Schutzklasse I, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE



Regiolux GmbH
Typ: parsa-PSO/1500 LED 9800 840 ET hg
Artikelnummer: 56615034110
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/56615034110>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.