



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produkt oder Komponententyp	Membranplatte für Kabeleinführung
Zubehör-/Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	Spacial S3D Kompaktgehäuse Spacial CRN Kompaktgehäuse Spacial SF passender Schrank
Geräteaufbau	1 Membrane 1 Befestigungselemente
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Kabeleinführungsplatte
Material	TPE (thermoplastisches Elastomer)
Befestigung	Durch Befestigungselemente
Gesamte Kabeleinführungsnummer	35
Kabeleinführungsnummer	14 8...12 mm 16 10...14 mm 2 12...18 mm 1 17...32 mm 2 6...10 mm
Höhe	40 mm
Breite	Ausserhalb: 214 mm Zentrale Befestigung: 194 mm
Tiefe	Zentrale Befestigung: 62 mm Ausserhalb: 88 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Produktgewicht	0,34 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP66
Flammenfestigkeit	V0 entspricht UL 94
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...100 °C
Umgebungsbedingungen	Ölbeständigkeit entspricht UL 157 FIMKO UV-beständig Wetterfest Feuerbeständigkeit entspricht UL 94 V0

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	319,37 g
Höhe VPE1	4 cm
Breite VPE1	9 cm
Länge VPE1	22 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	20
Gewicht VPE2	6,689 kg

Höhe VPE2	20 cm
Breite VPE2	31 cm
Länge VPE2	40 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	20
Gewicht VPE3	6,433 kg
Höhe VPE3	20 cm
Breite VPE3	31 cm
Länge VPE3	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------