


Kategorie (ETIM):	Leuchte höherer Schutzart
Typ:	PSO LED
Bestellnummer:	56612024110
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	31
Leuchtenlichtstrom (lm):	4500
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	143
Energieeffizienzklasse:	A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK:	IK04 (TA+25°C)
Umgebungstemperaturen:	0°C / 25°C
Prüfzeichen:	IP 65, Schutzklasse I, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	hellgrau
Gewicht (netto) (kg):	2
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1300 x 105 x 117
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	650 / 0
Montageart:	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Pendel-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863334940
Stat. Waren-Nr.:	94051040


parsa-PSO/1200 LED 4500 840 • hg • ET • 56612024110



Lichttechnik
Diffusor opal-direkt strahlend
PSO/1200 LED 4500 lm 840




ηLB 100 %
lm/W 143
Φ ↓/↑ 91 % / 9 %
UGR q/l 24.4 / 21.7



Leuchte höherer Schutzart; Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, mit alterungsbeständiger PUR-Schaum-Dichtung im umlaufenden Rand, Wannenclipse aus Edelstahl, Geräteträger aus weiß lackiertem Stahlblech. Gehäusefarbe hellgrau; Tiefgezogene Acrylglaswanne mit opaler, glatter Oberfläche; Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1300 x 105 x 117
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	650 / 0
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm):	4500
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	143
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung (W):	31
Energieeffizienzklasse:	A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK:	IK04 (TA+25°C)
Einsatzbedingungen:	Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 0°C bis 25°C
Prüfzeichen:	IP 65, Schutzklasse I, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE



Regiolux GmbH
Typ: parsa-PSO/1200 LED 4500 840 ET hg
Artikelnummer: 56612024110
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/56612024110>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.