


Kategorie (ETIM):	Leuchte höherer Schutzart
Typ:	PSO LED
Bestellnummer:	56615026610
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	41
Leuchtenlichtstrom (lm):	5800
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	142
Energieeffizienzklasse:	A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK:	IK04 (TA+25°C)
Umgebungstemperaturen:	0°C / 25°C
Prüfzeichen:	IP 65, Schutzklasse I, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	hellgrau
Gewicht (netto) (kg):	2.45
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1600 x 105 x 117
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	800 / 0
Montageart:	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Pendel-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863334971
Stat. Waren-Nr.:	94051040

parsa-PSO/1500 LED 5800 840 • hg • DALI
• 56615026610




Lichttechnik
 Diffusor opal-direkt strahlend
 PSO/1500 LED 5800 lm 840



Leuchte höherer Schutzart; Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, mit alterungsbeständiger PUR-Schaum-Dichtung im umlaufenden Rand, Wannenclipse aus Edelstahl, Geräteträger aus weiß lackiertem Stahlblech. Gehäusefarbe hellgrau; Tiefgezogene Acrylglaswanne mit opaler, glatter Oberfläche; Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1600 x 105 x 117
 Kabeleinführung KE X/Y (mm): 800 / 0
 Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
 Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
 Leuchtenlichtstrom (lm): 5800
 Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 142
 Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
 Systemleistung (W): 41
 Energieeffizienzklasse: A++
 Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK04 (TA+25°C)
 Einsatzbedingungen: Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 0°C bis 25°C
 Prüfzeichen: IP 65, Schutzklasse I, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE



Regiolux GmbH
 Typ: parsa-PSO/1500 LED 5800 840 DALI hg
 Artikelnummer: 56615026610
 Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/56615026610>
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.