

## Schallschutzdose



SCHALLSCHUTZ



### Schallschutzdose halogenfrei

- Geräte-Verbindungsdose für Schallschutzwände in Gebäuden
- Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>9069-77</b>
EAN:	4013456536227
Tiefe	54,5 mm
Fräsloch Ø	74 mm
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Geräteschraubenabstand	60 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm	4
Verbindungsstutzen pro VPE	5
Halogenfrei	
für Schallschutzwände bis	77 dB
Verpackung innen/Versand	10/100
Preis/1 ST	12,40 €
Preisgruppe	190

Schallschutzdose für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen eingebaut.

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch nachträgliche Installation
- Einbau bis 5-fach-Kombination
- Auch gegenüberliegender Einbau
- Mit Schallschutzdeckel auch als Verbindungsdose verwendbar

