

Dosenschott System DS 90 / 74 mm



Dosenschott System DS 90 / 74 mm

- für Brandschutzwände EI30-EI90
- für Wand Einführung und -durchführung
- Befestigung durch bewährte FX4 Laschenschrauben
- mit integriertem Dichteinsatz
- sorgt für den rauchdichten Raumabschluss
- dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes



BRANDSCHUTZ



| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Artikel-Nr.: | 9459-03 |
| EAN: | 4013456536289 |
| Fräsloch Ø | 74 mm |
| min. Wandstärke | 100 mm |
| Leitungseinführungen | Vollbelegung (Innendurchmesser 40 mm) |
| DIBt-Zulassung | Z-19.53-2189 |
| Verpackung innen/Versand | 10/100 |
| Preis/1 ST | 17,10 € |
| Preisgruppe | 190 |

Dosenschott System DS 90 / 74 mm für Leitungen, Leitungsbündel und Rohre. Das feuer- und rauchdichte Dosenschott ist schnell und einfach montiert und kann sogar nachträglich über Leitungen gesetzt werden. Das Produkt bietet zertifizierte Sicherheit, hohen Montagekomfort und sichert die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI30-EI90).

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Für die Wanddurchführung und -einführung
- Selbständiges Abdichten der Fugen und Zwickel ohne Spachteln und Schmieren
- Zerstörungsfreie Nachbelegung
- Für Leitungsbündel oder einzelne Installationsrohre

