

SCHRAUBLOCHER DIAMANT, M 25**Article number: 132506**

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 25,4 mm; Materialstärke 2,0 mm; Nennmaß metrisch 25 mm; Größe 1"; Schraubengröße 9,5x50,0 mm; Vorbohr-Ø 10,0 mm



Length (mm) 43 mm
Width (mm) 43 mm
Height (mm) 96 mm
Weight (kg) 0,192 kg

Attribute	Value
Ausführung	Matrize und Stempel
Lochhöhe	2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Lochform	rund
Spaltlocher	Yes
Lochdurchmesser	25.4 mm
Betätigungsart mechanisch	Yes
Betätigungsart hydraulisch	Yes
Lochbreite	25.4 mm
Lochdurchmesser	EV000154

GTIN: 4021103325063

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de