



REIHENKLEMMENGEHÄUSE

# RKKi 4/12 XL-12x4<sup>2</sup>

## RKKi 4/12 XL-12x4<sup>2</sup>

### Reihenklemmengehäuse

#### INDIVIDUALISIERBAR

130 x 94 x 57 mm

Artikelnummer: 63041201

Reihenklemmengehäuse in kompakter Bauform, Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, bestückt mit 12-poliger Blockklemme 0,2-4 mm<sup>2</sup> (Schraubanschluss), inkl. 6 Anbaustützen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54



## Technische Daten

### Abmessungen

Breite:	130 mm
Länge:	94 mm
Höhe:	57 mm

### Werkstoff:

Dichtung:	Polyurethan
Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

## Zubehör

ASS-kl - Aussenscharnier-Set

HBA - Handbetätigungsaufsatz

KS M20 - Kombiset

TK ABL - Aussenbefestigungsglaschenset

## Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C



REIHENKLEMMENGEGÄUZE

# RKKi 4/12 XL-12x4<sup>2</sup>

## Weitere Eigenschaften

Witterungsbeständigkeit:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Brennverhalten nach UL 94:	V-2 nach UL 94
Brennverhalten nach VDE:	960°C nach VDE 0471/ EN 60695
Geeignet für Aussenanwendung:	Ja
Leitungseinführungen:	Ja
plombierbar:	Ja
Anreihbar:	Ja
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
Schutzart:	IP66/IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
Schwermetallfrei:	Ja