





Sockelleistenkanal-Unterteil 3 Kammern aus Kunststoff halogenfrei zu SLH 20x80mm

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Halogenfreier Kunststoff vermindert im Brandfall den Anteil an toxischen Bestandteilen im Rauchgas und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Stoffe. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, 3 Kammern zur Systemtrennung von Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen.

SLH200801



Technische Merkmale

Kanalhöhe	80 mm
Kanalbreite	20 mm
Werkstoff	PC - ABS
Halogenfrei	ja
Farbe	lichtgrau
Länge	2000 mm
Anzahl der festen Trennwände	2
Kammeranzahl	3
Leitungsbelegung 11 mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm ²	7
Zulassungen	CE