

IS 123 SK STK 2000 (766 122)

- Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
- Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung



Abbildung unverbindlich




Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	IS 123 SK STK 2000 766 122
Nennspannung (U_N)	1 ... 123 kV
Gesamtlänge (l_G)	2000 mm
Isolierstrecke (l_I)	1300 mm
Länge Handhabe (l_H)	500 mm
Eintauchtiefe (l_O)	200 mm
Norm Isolierstange	DIN VDE V 0681-1
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser	30 mm
Verwendbar bei	☼
Aufnahmekopf für	Spindel mit Sechskant
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Isolierstange
Gewicht	800 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90309000
GTIN (EAN)	4013364134249
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.