



LVS0060SPX

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160A, für Sammelschienenmontage Abstand 60mm. Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeneinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Universalanschluss Schraube M8, mit drehbaren Montagehaken

Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 95mm ²
Polanzahl	3 P
Betriebstemperatur	-25 bis 55 °C
Drehmoment	14Nm
Frequenz	50/60 Hz
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	20 W
Isolationsspannung	1000 V
Schutzart	IP3X
Tiefe installiertes Produkt	123 mm
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	5 kA
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400
Gewicht	1,229 kg
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV