

Kabelbinderzange - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Kabelbinderzange, für Kunststoffkabelbinder mit Breite 2,2 - 4,8 mm, Materialstärke bis 1,6 mm

Artikeleigenschaften

- Ergonomisches Werkzeug für das Spannen und Trennen der Kabelbinder in einem Arbeitsgang
- Die stufenlos einstellbare Spannkraft wird über eine Skala im Griffbereich angezeigt
- Ist die Spannkraft erreicht wird der überstehende Rest automatisch bündig abgetrennt

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 527033
GTIN	4046356527033
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	401,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	401,000 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Taiwan
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Länge (b)	168 mm
Breite (a)	122 mm
Höhe	20 mm

Allgemein

Hinweis	Einstellung: 0 = 4,5 kg; 1 = 6 kg; 2 = 9,5 kg; 3 = 11 kg
Material	Metall

Normen und Bestimmungen

Kabelbinderzange - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Hinweis	Einstellung: 0 = 4,5 kg; 1 = 6 kg; 2 = 9,5 kg; 3 = 11 kg
---------	--

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21043290
eCl@ss 5.1	21043290
eCl@ss 6.0	21043706
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043830
eCl@ss 9.0	21043830

ETIM

ETIM 3.0	EC000168
ETIM 4.0	EC000453
ETIM 5.0	EC000453
ETIM 6.0	EC000453

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Kabelbinderzange - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

Approbationen

EAC



EAC-Zulassung