

Schraubendreher - SF-SL 0,4X2,0-60 - 1212546

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schraubendreher, Schlitz, Größe: 0,4 x 2,0 x 60 mm, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Artikeleigenschaften

- ✓ Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
- ✓ Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 589819
GTIN	4046356589819
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20,110 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20,110 g
Zolltarifnummer	82054000
Herkunftsland	Tschechien
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Länge (b)	130 mm
Breite (a)	22 mm
Klingendicke	0,4 mm
Klingenbreite	2 mm
Klingenhöhe	60 mm
Schlüsselweite	0 mm

Allgemein

Bauform	Schlitz
Ausführung	gerade

Schraubendreher - SF-SL 0,4X2,0-60 - 1212546

Technische Daten

Allgemein

Material	Legierter Werkzeugstahl
Prüfnorm	DIN/ISO 2380-1

Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	DIN/ISO 2380-1
----------	----------------

Zeichnungen

Piktogramm



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21040407

ETIM

ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111701