

## Kabelbinderzange - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelbinderzange, für Kunststoffkabelbinder mit Breite 2,2 - 4,8 mm, Materialstärke bis 1,6 mm

### Artikeleigenschaften

- Ergonomisches Werkzeug für das Spannen und Trennen der Kabelbinder in einem Arbeitsgang
- Die stufenlos einstellbare Spannkraft wird über eine Skala im Griffbereich angezeigt
- Ist die Spannkraft erreicht wird der überstehende Rest automatisch bündig abgetrennt

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 639453
GTIN	4046356639453
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	425,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	425,100 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Taiwan
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

### Technische Daten

#### Allgemein

Hinweis	Einstellung: 1 = 3 kg; 2 = 6 kg; 3 = 11 kg; 4 = 15 kg
Material	Metall

#### Normen und Bestimmungen

Hinweis	Einstellung: 1 = 3 kg; 2 = 6 kg; 3 = 11 kg; 4 = 15 kg
---------	---

# Kabelbinderzange - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21043290
eCl@ss 5.1	21043290
eCl@ss 6.0	21043706
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043830
eCl@ss 9.0	21043830

### ETIM

ETIM 4.0	EC000453
ETIM 5.0	EC000453
ETIM 6.0	EC000453

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

---