Programmieradapter - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Programmieradapter mit USB- und T-Port-Schnittstelle, 2,4 m zur Programmierung von FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- und MCR-...-HT-...-Modulen

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 046356 606233
GTIN	4046356606233
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	131,750 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	131,750 g
Zolltarifnummer	84718000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik

Technische Daten

Maße

Breite	56 mm
Höhe	24,5 mm
Tiefe	80 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 60 °C

Allgemein

Störabstrahlung	EN 61000-6-4
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Material Gehäuse	ABS

Normen und Bestimmungen

Programmieradapter - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Störabstrahlung	EN 61000-6-4
Störfestigkeit	EN 61000-6-2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27379201
eCl@ss 5.1	27379201
eCl@ss 6.0	27379201
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121604
UNSPSC 7.0901	26121604
UNSPSC 11	26121604
UNSPSC 12.01	26121604
UNSPSC 13.2	26121604

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Programmieradapter - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Approbationen

EAC	EAC	EAC-Zulassung

EAC	EAC	RU C-DE.A*30.B.01082

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com