

## LWL-Steckverbinder - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

B-FOC (ST)-Steckerset für Standard-PROFINET-PCF-Faserkabel mit einem Durchmesser der Einzelelemente von 2,2 mm. Bestehend aus 4 Schnellmontagesteckern mit Knickschutz zur Selbstkonfektionierung.



RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 573474
GTIN	4046356573474
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	35,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	35,700 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Allgemein

Steckertyp	B-FOC (ST <sup>®</sup> )/ DIN 47254-1
LWL-Faser	PCF-Faser
Dämpfung	< 2 dB

#### Normen und Bestimmungen

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen	gemäß VW-AUDI-Seat-Zentralnorm P-VW 3.10.7 57 65 0
---	--

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

# LWL-Steckverbinder - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27061001
eCl@ss 4.1	27061001
eCl@ss 5.0	27061803
eCl@ss 5.1	27061803
eCl@ss 6.0	27061803
eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 8.0	19170122
eCl@ss 9.0	19170122

### ETIM

ETIM 3.0	EC000034
ETIM 4.0	EC001122
ETIM 5.0	EC001122
ETIM 6.0	EC001122

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	43223310

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

## Zubehör

Zubehör

Datenkabel konfektioniert

## LWL-Steckverbinder - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

### Zubehör

LWL-Patch-Kabel - FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - 2901554



Konfektionierbare PROFINET HCS-GI-Installationsleitung (nur IP20-Köpfe), für Schleppketten geeignet, für Verlegung im Innenbereich, Gradientenindexfaser. Einzelelemente aus hochflexiblem FRNC-Material. Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig mit Polyurethan-(PUR)-Außenmantel.

---

LWL-Patch-Kabel - FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - 2901556



Konfektionierbare PCF-PROFINET-Installationsleitung (nur IP20-Köpfe) für Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Einzelelemente aus Polyamid (PE), halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, mit PVC-Außenmantel

---

LWL-Patch-Kabel - FOC-PN-HCS-GI-1005/... - 1402189



Konfektionierbare PROFINET HCS-GI-Installationsleitung für die feste Verlegung im Innenbereich, mit Gradientenindexfaser für höchste Leistungsansprüche, sowie Einzelelemente aus hochflexiblem FRNC-Material. Die Leitung ist halogenfrei, Ozon- und UV-beständig mit robustem Polyurethan (PUR) Außenmantel.

---

LWL-Patch-Kabel - FOC-PN-HCS-1018/... - 1402190



Konfektionierbare HCS PROFINET-Installationsleitungen für die feste Verlegung im Innen- und Außenbereich (direkte Erdverlegung nicht zulässig) mit Einzelelementen aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PE). Die Leitung ist halogenfrei, Ozon- und UV-beständig mit PVC-Außenmantel.

---

### Datenkabel Meterware

LWL-Kabel - FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230 - 2313410



PROFINET-HCS-GI-Faserkabel, duplex 200/230  $\mu\text{m}$ , erhöhte Bandbreite speziell für Ethernet-Applikationen. Robuster PUR-Aussenmantel. Schwere Ausführung, Schleppketten geeignet, für Verlegung im Innenbereich, Meterware ohne Stecker

---

## LWL-Steckverbinder - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

### Zubehör

LWL-Kabel - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766



PROFINET-PCF-Faserkabel, duplex 200  $\mu\text{m}$  / 230  $\mu\text{m}$ , für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Typ B, PVC-Außenmantel, Meterware ohne Stecker

---

### Montagewerkzeug

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465



HCS-Konfektionierungskoffer für B-FOC(ST)-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard-HCS- sowie HCS-GI-Fasern, vier B-FOC(ST)-Stecker für Standard-HCS-Faser und Dokumentation