Antennenkabel - FL LCX PIG-EF142-N-N - 2700677

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Antennenkabel, Außendurchmesser: 5 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 0,3 / 0,5 / 0,8 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 0,5 m

Artikeleigenschaften

- Einfaches Verlegen durch flexiblen Innenleiter
- UV-beständig
- Ölbeständig
- Halogenfrei
- Flammhemmend

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 046356 619578
GTIN	4046356619578
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	88,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	88,100 g
Zolltarifnummer	85442000
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

Technische Daten

Maße

Kabellänge fix	0,5 m
Außendurchmesser	5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 105 °C

Allgemein

Antennenkabel - FL LCX PIG-EF142-N-N - 2700677

Technische Daten

Allgemein

Anschlussart	N (male)
	N (male)
Kabeltyp	EF 142
Außenmantel, Material	RADOX®(LSFH)
Außenmantel, Farbe	schwarz
mindest Biegeradius	30 mm
Frequenzbereich	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedanz	50 Ω

Dämpfung

868 / 900 MHz	0,3 dB
2,4 GHz	0,5 dB
5 GHz	0,8 dB

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	19070490
eCl@ss 7.0	19070490
eCl@ss 8.0	27060310
eCl@ss 9.0	27060310

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC001682
ETIM 6.0	EC001682

UNSPSC

UNSPSC 6.01	20142601
UNSPSC 7.0901	20142601
UNSPSC 11	20142601
UNSPSC 12.01	20142601
UNSPSC 13.2	39121421

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com