

## Einrastschildchen - US-EMP (27X15) SR - 0828849

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Einrastschildchen, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 27 x 15 mm



Abbildung zeigt eine Variante des Artikels

### Artikeleigenschaften

- ✓ Die UniSheet-Beschriftungsfamilie US-EMP ... bietet Marker für die Montage in vorhandene Schilderrahmen CARRIER EMP
- ✓ Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar
- ✓ Die vorgestanzten Marker lassen sich leicht separieren und einfach montieren
- ✓ Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK                                                                                                  |
| Mindestbestellmenge                      | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN                                     | <br>4 046356 558525 |
| GTIN                                     | 4046356558525                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,570 g                                                                                                |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,570 g                                                                                                |
| Zolltarifnummer                          | 39269092                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                                                                             |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                                                                                 |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)                                                           |

### Technische Daten

#### Maße

|            |         |
|------------|---------|
| Länge (b)  | 14,9 mm |
| Breite (a) | 26,9 mm |
| Höhe       | 0,5 mm  |

### Umgebungsbedingungen

# Einrastschildchen - US-EMP (27X15) SR - 0828849

## Technische Daten

### Umgebungsbedingungen

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C                                                                                   |
| Empfohlene Lagerkonditionen   | 10-25 °C / 35-65 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine kühle und dunkle Aufbewahrung ist zu empfehlen. |

### Allgemein

|                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Farbe                                                | silber                                    |
| Inhaltsstoffe                                        | silikonfrei                               |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                       | V0                                        |
| Material                                             | PVC                                       |
|                                                      | PVC                                       |
| RoHS Konform                                         | ja                                        |
| Wischbeständigkeit                                   | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)               |
| Anzahl der Einzelschilder                            | 27                                        |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile                  | 3                                         |
| Bedruckbarkeit                                       | Thermotransfer                            |
| Gerät                                                | 5146464 THERMOMARK CARD                   |
|                                                      | 5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1           |
| Farbband                                             | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC          |
| Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe               | VW PV 3.10.7:2005-02                      |
| Ergebnis                                             | Prüfung bestanden                         |
| Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation            | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Prüfdauer                                            | 96 h                                      |
| Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung                  | Prüfung bestanden                         |
| Salznebel Prüfspezifikation                          | DIN EN 60068-2-11:2000-02                 |
| Prüfdauer                                            | 96 h                                      |
| Ergebnis Salznebelprüfung                            | Prüfung bestanden                         |
| Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation | in Anlehnung an DIN 50018:2013-05         |
| Klimastufe                                           | AHT 1,0 S                                 |
| Zyklen                                               | 2                                         |
| Ergebnis Kondenswasserprüfung                        | Prüfung bestanden                         |
| Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation   | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08       |
| Ergebnis                                             | Prüfung bestanden                         |
| Stärke Folie                                         | 500 µm                                    |
| Montageart Markierung                                | verrasten in Schildchenträger             |

### Normen und Bestimmungen

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                          |

## Einrastschildchen - US-EMP (27X15) SR - 0828849

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27141137 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27149129 |
| eCl@ss 9.0 | 27400629 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC001288 |
| ETIM 6.0 | EC001288 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131504 |

### Zubehör

#### Zubehör

##### Abdeckung

Abdeckung - CARRIER-EMP (1000X15) COVER - 0829520



Abdeckung, transparent, unbeschriftet, Schriftfeldgröße: 1000 x 15 mm

#### Magazin

Magazin - TMP-US-MAG1 - 0803341



Magazin für den THERMOMARK PRIME Drucker, zur Aufnahme von US-Karten

## Einrastschildchen - US-EMP (27X15) SR - 0828849

### Zubehör

---

#### Schildchenträger

Schildchenträger - CARRIER-EMP (1000X15) GY - 0829366



Profil, zum Schrauben oder Nieten, 1000 mm lang, zur Aufnahme von UC- und US-Material, 15 mm Höhe

---

Schildchenträger - CARRIER-EMP (1000X15) TR - 0829530



Schildchenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 1000 x 15 mm

---

Schildchenträger - CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 0829559



Profil, selbstklebend, 1000 mm lang, zur Aufnahme von UC- und US-Material, 15 mm Höhe

---

Schildchenträger - CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - 0829560



Schildchenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 1000 x 15 mm

---

Schildchenträger - CARRIER-EMP 22 (27X15) - 0827447



Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Durchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 27 x 15 mm

---

## Einrastschildchen - US-EMP (27X15) SR - 0828849

### Zubehör

Schildchenträger - CARRIER-EMLP 22 (27X15) - 0828986



Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Durchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 27 x 15 mm

---

Schildchenträger - CARRIER-EMP (27X15) - 0827451



Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 27 x 15 mm