


## Marker für Klemmen - UCT-TMF 5 OG - 0829190

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Marker für Klemmen, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,4 x 4,7 mm

### Artikeleigenschaften

- ✓ Die UniCard-Beschriftungsfamilie UCT-TMF ... bietet Marker für Produkte mit hohen und flachen Schildchennuten
- ✓ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- ✓ Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem THERMOMARK CARD und dem BLUEMARK LED einfach, präzise und schnell beschriftbar
- ✓ Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
- ✓ Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

**RoHS**

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN                                     | <br>4 046356 595766 |
| GTIN                                     | 4046356595766                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,620 g                                                                                                |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,620 g                                                                                                |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                                                                             |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                                                                                 |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)                                                           |

### Technische Daten

#### Maße

|            |         |
|------------|---------|
| Länge (b)  | 5 mm    |
| Breite (a) | 4,6 mm  |
| Höhe       | 1,64 mm |

#### Umgebungsbedingungen

# Marker für Klemmen - UCT-TMF 5 OG - 0829190

## Technische Daten

### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C |
|-------------------------------|-------------------|

### Allgemein

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hinweis                                            | Thermotransfer beschriftbar               |
| Farbe                                              | orange                                    |
| Ausführung                                         | flach                                     |
| Inhaltsstoffe                                      | silikon- und halogenfrei                  |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                     | V0                                        |
| Material                                           | PC                                        |
|                                                    | PC                                        |
| RoHS Konform                                       | ja                                        |
| Wischbeständigkeit                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)               |
| Anzahl der Einzelschilder                          | 72                                        |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile                | 12                                        |
| Bedruckbarkeit                                     | Thermotransfer                            |
|                                                    | Tintenstrahldruck                         |
| Gerät                                              | 5146464 THERMOMARK CARD                   |
|                                                    | 5146563 THERMOMARK CARD-UCT-MAG2          |
|                                                    | 5147888 BLUEMARK LED                      |
|                                                    | 5147999 BLUEMARK CLED                     |
| Farbband                                           | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC          |
|                                                    | 5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE          |
|                                                    | 5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.        |
| Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe             | VW PV 3.10.7:2005-02                      |
| Ergebnis                                           | Prüfung bestanden                         |
| Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation          | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Prüfdauer                                          | 96 h                                      |
| Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung                | Prüfung bestanden                         |
| Salznebel Prüfspezifikation                        | DIN EN 60068-2-11:2000-02                 |
| Prüfdauer                                          | 96 h                                      |
| Ergebnis Salznebelprüfung                          | Prüfung bestanden                         |
| Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07       |
| Ergebnis                                           | Prüfung bestanden                         |
| Montageart Markierung                              | verrasten in flacher Schildchennut        |
| Ergebnis                                           | Prüfung bestanden                         |
| Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2)                | 32,4 %                                    |
| R22                                                | HL 1 - HL 3                               |
| R23                                                | HL 1 - HL 3                               |
| R24                                                | HL 1 - HL 3                               |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

# Marker für Klemmen - UCT-TMF 5 OG - 0829190

## Technische Daten

### Normen und Bestimmungen

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                         | V0                                  |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
| Hinweis                                                | Thermotransfer beschriftbar         |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 | 24190208 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27141137 |
| eCl@ss 9.0 | 27141137 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |
| ETIM 6.0 | EC000761 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131505 |

## Zubehör

Zubehör

Magazin

## Marker für Klemmen - UCT-TMF 5 OG - 0829190

### Zubehör

Magazin - THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - 5146563



Magazin für den THERMOMARK CARD Drucker, zur Aufnahme von UCT-Matten (UCT-TMF...)

---

Magazin - TMP-UCT-MAG2 - 0803343



Magazin, für den THERMOMARK PRIME und den THERMOMARK CARD, zur Aufnahme von UCT-TMF...