

## Dynalite Systemgeräte

### DDTC001

Philips Dynalite Jahreszeitschaltuhr steuert abhängig vom Datum und der Uhrzeit die Beleuchtung eines Raumes, einer Etage oder eines Gebäudes.

Die DYNALITE JAHRESUHR ASTRO REG verfügt über eine 365-Tage Schaltuhr bei der tagesgenau die Gebäudefunktionen gesteuert werden können. Die Umschaltung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt automatisch. Alle Zeitprogramme sind sicher gespeichert und gehen bei Spannungsausfall nicht verloren. Die Programmierung der Jahresschaltuhr erfolgt über einen PC.

Zusätzlich verfügt die Jahresschaltuhr über 8 Logikprogramme.

Die Anbindung an das Dynalite System erfolgt über eine CAT7-Leitung.

Technische Daten

Netzspannung: keine

Netzfrequenz: keine

Temperaturbereich Betrieb: 0 bis +50°C

Temperaturbereich Lager: -25 bis +60°C (0- 90 % RH)

Abmessungen (H x B x T): 86x 35x 58 mm

Einbaubreite: 2 TE

Einbautiefe: 58 mm

Montage: Hutschiene (DIN-Profil)

Besonderheiten: 365 Tage; Batteriepuffer;

Sommer/Winterzeit; 64 Zeitabhängige Programme

Gewicht: 0,1 kg

Schutzart: IP 20

Zertifikate: CE, C-Tick

Dynalite

Spannung: 12-24 V DC SELV

Max. Strom (Eingang): max. 40 mA

DyNet Spannungsversorgung: 20 mA

Dynalite-Linie: RS 485 Dynet Anschlussklemme

Max. Leitungsdurchmesser: 0,25- 0,5 mm

Überspannungsschutz: nein

Schutzart IP 20, CE-Zeichen

### Technische Daten

#### Bestelldaten

Gesamt-Produktcode (EOC) 871016350740800

EAN/UPC - Produkt Bestellcode 8710163507408

#### Produktdaten

Nettogewicht (Einzelteil) 105 g

Anzahl pro Verpackung NO / 1

### Produktfoto



### Prüfzeichen



### Abmessungsskizze

