

Infrarot Präsenzmelder – Presence Control PRO IR Quattro COM 1

- Für Büros, Abstell-, Versorgungs-, Hauswirtschafts- und Waschräume
- Präsenzmelder mit **quadratischem Erfassungsbereich**
- **Mechanische Skalierung** ohne Qualitätsverluste
- **1760 Schaltzonen** auf 13 Ebenen für optimale Erfassungsqualität
- **IQ-Modus** zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung
- Master/Master und Master/Slave Vernetzungen möglich
- Optional: Nutzer Fernbedienung RC5, Service Fernbedienung RC8, Aufputzadapter AP Box IP54, Schutzkorb

Technische Daten:

Netzspannung:	230 – 240 V
Frequenz:	50/60 Hz
Schaltleistung:	max. 2000 W ohmsche Last
Kapazitive Last/EVGs	Einschaltspitzenstrom max. 800 A/200 µs
Reichweite:	Präsenz max. 4 x 4 m (16 m ²) Radial max. 5 x 5 m (25 m ²) Tangential max. 7 x 7 m (49 m ²) Mechanisch einstellbar
Montagehöhe:	2,5 – 8 m
Lichtwerteinstellung	10 – 1000 Lux, ∞/Tageslicht
Nachlaufzeit:	30 Sek. – 30 Min., Impulsmodus (ca. 2 Sek.)
Montage:	Deckenmontage
Schutzart/Schutzklasse:	IP20/ Schutzklasse II
Prüfzeichen:	CE, VDE-GS
Betriebstemperatur:	-25°C - +55°C
Abmessungen (H x B x T):	120 x 120 x 76 mm (Unterputz)
Abmessungen (H x B x T):	120 x 120 x 71 mm (Aufputz)
Farbe:	weiß
Garantie:	5 Jahre

Artikelnummer: 000349 (Unterputzversion)
592301 (Aufputzversion)

Menge: _____ Stück
Einzelpreis: _____ €
Gesamtpreis: _____ €



Kontakt: objekte@steinel.de