

Infrarot Präsenzmelder – Presence Control PRO IR Quattro HD COM 1

- Für Büros, Besprechungsräume, Klassenräume, Hörsäle, sowie Sport- und Lagerhallen
- Präsenzmelder mit **quadratischem Erfassungsbereich**
- **4800 Schaltzonen** auf 13 Ebenen für optimale Erfassungsqualität
- **IQ-Modus** zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung
- Master/Master und Master/Slave Vernetzungen möglich
- Optional: Nutzer Fernbedienung RC5, Service Fernbedienung RC8, Aufputzadapter AP Box IP54, Schutzkorb

Technische Daten:

Netzspannung:	230 – 240 V
Frequenz:	50/60 Hz
Schaltleistung:	max. 2000 W ohmsche Last
Kapazitive Last/EVGs	Einschaltspitzenstrom max. 800 A/200 µs
Reichweite:	Präsenz max. 8 x 8 m (64 m ²) Radial max. 8 x 8 m (64 m ²) Tangential max. 20 x 20 m (400 m ²) Mechanisch einstellbar
Montagehöhe:	2,5 – 10 m
Lichtwerteeinstellung	10 – 1000 Lux, ∞/Tageslicht
Nachlaufzeit:	30 Sek. – 30 Min., Impulsmodus (ca. 2 Sek.)
Montage:	Deckenmontage
Schutzart:	IP20/ Schutzklasse II
Prüfzeichen:	CE, VDE-GS
Betriebstemperatur:	-25°C - +55°C
Abmessungen (H x B x T):	120 x 120 x 70 mm (Unterputz)
Abmessungen (H x B x T):	120 x 120 x 65 mm (Aufputz)
Farbe:	weiß
Garantie:	5 Jahre

Artikelnummer: 002794 (Unterputzversion)
592400 (Aufputzversion)

Menge: _____ Stück
Einzelpreis: _____ €
Gesamtpreis: _____ €



Kontakt: objekte@steinel.de