

Präsenzmelder

DUAL HF COM1 AP

EAN 4007841590703



Funktionsbeschreibung

Richtungweisender Gangsensor. In Sachen Technologie und Design. Der Gangsensor Dual HF arbeitet mit einer ganz besonders richtungsweisenden Variante der Hochfrequenz-Technologie. Das System ist mit 2 Sensoren ausgestattet, von denen jeder eine Richtung des Ganges überwacht. Beide zusammen erfassen gut 20 Meter in Gehrichtung – lückenlos, präzise, sicher. Die tangentielle Reichweite ist bewusst auf Gangbreite beschränkt, so dass Bewegungen, beispielsweise hinter geschlossenen Türen nicht erfasst werden.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Sensortyp	Hochfrequent
Erfassungswinkel	360 °
optimale Montagehöhe	2,5 m
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz
max. Schaltleistung	2000 W
Ansprechhelligkeit	10,0 - 1000 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Ja
Zeiteinstellung	30 s - 30 min
Umgebungstemperatur	-25 - 55 °C
Unterkriechschutz	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Tierschneise	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Fernbedienbar	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Aufputz
Farbe	Weiß

Präsenzmelder

DUAL HF COM1 AP

EAN 4007841590703

Moodbild

