

Hochfrequenz Präsenzmelder – Presence Control PRO HF 360 DALI

- Für den Innenbereich, speziell für öffentliche Bereiche wie Toilettenkabinen
- HF Sensor mit **360° Erfassungsbereich**
- Erfassung durch Glas, Holz und Leichtbauwände
- **Unsichtbare Montage mit Deckenadapter möglich**
- **IQ-Modus** zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung
- Master/Master und Master/Slave Vernetzungen möglich
- Optional: Nutzer Fernbedienung RC5, Service Fernbedienung RC8, Aufputzadapter AP Box IP54, Schutzkorb, Deckenadapter für abgehängte Decken

Technische Daten:

Netzspannung:	230 – 240 V
Frequenz:	50/60 Hz
Sendeleistung des HF Sensors:	ca. 1 mW auf 5,8 GHz
Lichtkanäle:	2 Lichtkanäle (Broadcast) mit jeweils max. 12 DALI EVGs
Reichweite:	Max. Ø 12 m Stufenlos einstellbar
Montagehöhe:	2,5 – 3,5 m
Lichtwerteeinstellung	10 – 1000 Lux, ∞/Tageslicht
Nachlaufzeit:	30 Sek. – 30 Min., Impulsmodus (ca. 2 Sek.)
Montage:	Deckenmontage
Material:	UV-beständiger Kunststoff
Schutzart/Schutzklasse:	IP20/ Schutzklasse II
Prüfzeichen:	CE, VDE-GS
Betriebstemperatur:	-25°C - +55°C
Abmessungen (H x B x T):	120 x 120 x 56 mm
Farbe:	weiß
Garantie:	5 Jahre

Artikelnummer: 002817

Menge: _____ Stück
Einzelpreis: _____ €
Gesamtpreis: _____ €

Kontakt: objekte@steinel.de

