Ausschreibungstext



Infrarot Präsenzmelder – Presence Control PRO IR Quattro HD COM 1

- Für Büros, Besprechungsräume, Klassenräume, Hörsäle, sowie Sport- und Lagerhallen
- Präsenzmelder mit quadratischem Erfassungsbereich
- 4800 Schaltzonen auf 13 Ebenen für optimale Erfassungsqualität
- IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung
- Master/Master und Master/Slave Vernetzungen möglich
- Optional: Nutzer Fernbedienung RC5, Service Fernbedienung RC8, Aufputzadapter AP Box IP54, Schutzkorb

_	_				_		
	\sim	hr	nic.	che		へもへ	n:
		. 1 1 1 1 .	11.5				

Technische Daten:	
Netzspannung: Frequenz: Schaltleistung: Kapazitive Last/EVGs Reichweite:	230 – 240 V 50/60 Hz max. 2000 W ohmsche Last Einschaltspitzenstrom max. 800 A/200 µs Präsenz max. 8 x 8 m (64 m²) Radial max. 8 x 8 m (64 m²) Tangential max. 20 x 20 m (400 m²) Mechanisch einstellbar
Montagehöhe: Lichtwerteinstellung Nachlaufzeit: Montage: Schutzart: Prüfzeichen: Betriebstemperatur: Abmessungen (H x B x T): Abmessungen (H x B x T): Farbe: Garantie:	2,5 – 10 m 10 – 1000 Lux, ∞/Tageslicht 30 Sek. – 30 Min., Impulsmodus (ca. 2 Sek.) Deckenmontage IP20/ Schutzklasse II CE, VDE-GS -25°C - +55°C 120 x 120 x 70 mm (Unterputz) 120 x 120 x 65 mm (Aufputz) weiß 5 Jahre
Artikelnummer:	002794 (Unterputzversion) 592400 (Aufputzversion)
Menge: Einzelpreis: Gesamtpreis:	Stück €

Kontakt: objekte@steinel.de