

Produkttyp-Bezeichnung

IWLAN Schrankdurchführung N-Connect/N-Connect Female/Female
N-Connect Female/Female Panel Feedthrough,
Schrankdurchführung, 2,4 GHz und 5 GHz für Wandstärke max. 4,5
mm



Elektrische Daten

Anzahl der elektrischen Anschlüsse	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	N-Connect female/N-Connect female
Übertragungsfrequenz	0 ... 11 GHz
Impedanz	50 Ω

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-30 ... +100 °C
• während Lagerung	-30 ... +100 °C
• während Transport	-30 ... +100 °C
Schutzart IP	IP68

Bauform, Maße und Gewichte

Durchmesser	20,7 mm
Länge	38 mm
Nettogewicht	55 g

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis	
------------------	--

- RoHS-Konformität

Ja

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link

- zur Webseite: TIA Selection Tool
- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL
- zur Webseite: IWLAN
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/iwlan>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

15.05.2019