


Anschlussgewinde metrisch



AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing Ex d IIC und Ex e II

Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1126.17.100
EAN:	7611614242125
Material	Messing vernickelt
Dichtung	NBR
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 66 / IP 68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex db eb IIC
Staub	II 2D Ex ta IIIC
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	PTB 10 ATEX 1034X
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0055X
Einsatztemperatur	-60°C / +105°C
Gewinde	M16x1.5
Minimaler Klemmbereich	5.0 mm
Maximaler Klemmbereich	10.0 mm
Schlüsselweite	24 mm
Masswert H	26 mm
Gewindelänge L	12 mm
Versand	25
Preis/100 ST	1.150,00 €
Preisgruppe	530

Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2 oder A4