


Anschlussgewinde metrisch



AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing Ex d IIC und Ex e II

Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1126.25.180
EAN:	7611614242316
Material	Messing vernickelt
Dichtung	NBR
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 66 / IP 68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex db eb IIC
Staub	II 2D Ex ta IIIC
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	PTB 10 ATEX 1034X
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0055X
Einsatztemperatur	-60°C / +105°C
Gewinde	M25x1.5
Minimaler Klemmbereich	12.5 mm
Maximaler Klemmbereich	18.0 mm
Schlüsselweite	32 mm
Masswert H	28 mm
Gewindelänge L	12 mm
Versand	20
Preis/100 ST	1.720,00 €
Preisgruppe	530

Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2 oder A4